



A.R.C.

SOUUDURE

Poste Syner 200



Description:

Poste portable pour le soudage en courant continu des électrodes enrobées MMA et TIG DC. Technologie d'onduleur haute performance.

Système de contrôle digital.

Utilisation:

Usage professionnel, soudage d'électrodes enrobées (MMA) de rutile, basiques et inoxydables jusqu'à 4 mm. Soudage TIG avec amorçage doux au moyen du système Lift Arc.

Inclut:

Mallette.
Pince de masse.
Pince porte-électrodes.
Brosse et marteau.

Caractéristiques techniques basiques

Tension d'alimentation		1Ph 230 V \pm 15% - 50/60 Hz.
Courant maximal	Effective ($I_{1\text{eff}}$) / Absorbée ($I_{1\text{max}}$)	21,8 A / 43,5 A.
Puissance maximale	Effective ($I_{1\text{eff}}$) / Absorbée ($I_{1\text{max}}$)	5 Kva / 10 Kva.
Plage de régulation		20-200 A.
Tension à vide		67 V.
Facteur de marche 40°C	($I_{2\text{max}}$) 35%	200 A /
	(I_2)	130 A / 60%
	(I_2)	100 A / 100%
Dimensions (largeur x longueur x hauteur)		120 x 220 x 380 mm.
Poids		4,2 Kg.

Avantages principaux:

- Puissant avec un poids réduit (4,2 Kg) et des dimensions réduites.
- Contrôle digital des paramètres.
- Possibilité de mode synergique dans le procédé MMA.
- Contrôle réglable de l'aide à l'amorçage (Hot Start).
- Contrôle de la force de l'arc réglable (Arc Force).
- Système de protection VRD.
- Soudage TIG en courant continu. Amorçage Lift-arc.
- Connecteurs de soudage 35/50 mm.



SASU ARC SOUDURE
26 rue Léonce Croisier 80220 GAMACHES
03.22.26.60.01 - arcs.soudure@gmail.com